

MSDS 요약정보

물질명	석회석(LIMESTONE)
------------	-----------------------

1. 일반정보

CAS No. : 1317-65-3	KE No. : KE-21996
물질성상 : 고체	분자량 : 100.09
끓는점 : 자료없음	녹는점 : 1340 °C
인화점 : 자료없음	
주요용도 : 자료없음	

2. 물질정보

물질명	CAS_No.	함유량(%)
석회석(LIMESTONE)	1317-65-3	100%

3. 그림문자

자료없음

4. 유해위험 문구

자료없음

5. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하십시오
흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오
먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 즉시 의료조치를 취하십시오

6. 저장방법

밀폐하여 보관하십시오
서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

7. 피해야 할 조건 및 물질

피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
피해야 할 물질	가연성 물질 자극성, 독성 가스

8. 누출 및 폭발·화재 사고시 대처방법

누출	노출물을 만지거나 걸어나가지 마시오 모든 점화원을 제거하십시오 분진 형성을 방지하십시오 오염지역을 환기하십시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
----	--

9. 법적 규제현황

노출기준	자료없음
특수건강진단주기	자료없음
작업환경측정주기	자료없음
산업안전 보건법	자료없음
유해화학물질관리법에 의한 규제	자료없음
위험물안전관리법에 의한 규제	자료없음

10. 취급시 주의사항

개인보호구 착용 	배기설비 가동 / 용기 밀폐 	금연 화기엄기 
밀폐공간에서는 공기공급식 송기 마스크 착용 면 마스크, 일반방진 방독 마스크 착용 금지		
		

기타. 중독사례

자료없음
